



Cavallotti

Links

Étriers

Aufhängungen

Навески

Grilletes

**CAVALLOTTO T.2,5 - T.3** Il cavallotto T.2,5 - T.3 può essere adottato sui rotatori idraulici T.2,5, T.2,5 F, T.3 S, T.3 SF 360°. Questo accessorio è realizzato di fusione in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 (secondo UNI EN 1563) ed è fornito insieme al perno di nostra produzione. Sono disponibili due modelli: una versione con foro per attacco sulla gru di diametro 25 mm (codice per ordine CAV-BIN01/25) e una versione con foro diametro 30 mm (codice per ordine CAV-BIN01/30).

**LINK T.2,5 - T.3** The link T.2,5 - T.3 can be used on the hydraulic rotators T.2,5, T.2,5 F, T.3 S, T.3 SF 360°. This accessory is made of ductile cast iron EN-GJS-500-7 (according to UNI EN 1563) and is supplied together with the pin of our production. Two models are available: a version with hole for attachment on the crane with a diameter of 25 mm (order code CAV-BIN01/25) and a version with hole diameter of 30 mm (order code CAV-BIN01/30).

**ÉTRIER T.2,5 - T.3** L'étrier T.2,5 - T.3 peut être adapté aux rotateurs hydrauliques T.2,5, T.2,5 F, T.3 S, T.3 SF 360°. Cet accessoire est réalisé en fonte GS EN-GJS-500-7 (selon UNI EN 1563) et est fourni avec notre axe. Deux modèles sont proposés : une version avec trou alésé pour la fixation sur grue de 25 mm de diamètre (référence pour la commande CAV-BIN01/25) et une version avec trou alésé de 30 mm de diamètre (référence pour la commande CAV-BIN01/30).

**AUFHÄNGUNG T.2,5 - T.3** Die Aufhängung T.2,5 - T.3 kann auf den hydraulischen Rotatoren T.2,5, T.2,5 F, T.3 S, T.3 SF 360° eingesetzt werden. Dieses Zubehör ist aus Kugelgraphitgusseisen EN-GJS-500-7 (gemäß UNI EN 1563) gefertigt und wird mit dem Bolzen unserer Produktion geliefert. Zwei Modelle sind lieferbar: eine Ausführung mit Durchmesser 25 mm für die Befestigung am Kran (Best.-Nr. CAV-BIN01/25) und eine Ausführung mit Durchmesser 30 mm (Best.-Nr. CAV-BIN01/30).

**HABECKA T.2,5 - T.3** Навеска T.2,5 - T.3 может применяться с гидравлическими ротаторами T.2,5, T.2,5 F, T.3 S, T.3 SF 360°. Данная принадлежность изготовлена путем отливки из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом EN-GJS-500-7 (в соответствии с UNI EN 1563) и поставляется вместе со шкворнем нашего производства. Имеются в наличии две модели: вариант с отверстием для крепления на кран диаметром 25 мм (код для заказа CAV-BIN01/25) и вариант с отверстием диаметром 30 мм (код для заказа CAV-BIN01/30).

**GRILLETE T.2,5 - T.3** El grillete T.2,5 - T.3 puede utilizarse en los rotadores hidráulicos T.2,5, T.2,5 F, T.3 S y T.3 SF 360°. Este accesorio se fabrica en fundición de grafito esférico EN-GJS-500-7 (según la norma UNI EN 1563) y se suministra con el perno, fabricado por nosotros. Se encuentran disponibles dos modelos: una versión con orificio para fijación a la grúa con un diámetro de 25 mm (código para pedido CAV-BIN01/25) y una versión con orificio de 30 mm de diámetro (CAV-BIN01/30).