



CAVALLOTTO T.4,5 Il cavallotto T.4,5 può essere utilizzato sui rotatori idraulici T.4,5 S e T.4,5 SF. E' ideale per il fissaggio al braccio della gru attraverso il foro di attacco superiore che può essere fornito nei seguenti diametri: 30 mm (codice CAV-BIN02/30), 35 mm (CAV-BIN02/35), e 40 mm (CAV-BIN02/40). Il corpo è realizzato in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 (secondo UNI EN 1563) ed è fornito insieme al perno di nostra produzione.

LINK T.4,5 The T.4,5 link can be used on hydraulic rotators T.4,5 S and T.4,5 SF. It is ideal for attaching to the crane boom through the upper attachment hole that can be provided in the following diameters: 30 mm (code CAV-BIN02/30), 35 mm (CAV-BIN02/35) and 40 mm (CAV-BIN02 / 40). The body is made of ductile cast iron EN-GJS-500-7 (according to UNI EN 1563) and is supplied together with the pin of our production.

ÉTRIER T.4,5 L'étrier T.4,5 peut être utilisé sur les rotateurs hydrauliques T.4,5 S et T.4,5 SF. Cet étrier représente la solution idéale pour la fixation aux flèches de grue en utilisant le trou de fixation supérieur qui peut être réalisé dans les diamètres suivants : 30 mm (référence CAV-BIN02/30), 35 mm (CAV-BIN02/35), et 40 mm (CAV-BIN02/40). Le corps est réalisé en fonte GS EN-GJS-500-7 (selon UNI EN 1563) et est fourni avec notre axe.

AUFHÄNGUNG T.4,5 Die Aufhängung T.4,5 kann auf den hydraulischen Rotatoren T.4,5 S e T.4,5 SF verwendet werden. Sie ist geeignet für die Befestigung am Kranausleger mithilfe der oberen Montagebohrung, die in folgenden Durchmessern verfügbar ist: 30 mm (Best.-Nr. CAV-BIN02/30), 35 mm (CAV-BIN02/35) und 40 mm (CAV-BIN02/40). Der Körper ist aus Kugelgraphitgusseisen EN-GJS-500-7 (gemäß UNI EN 1563) gefertigt und wird mit dem Drehbolzen unserer Produktion geliefert.

HABECKA T.4,5 Навеска T.4,5 может применяться с гидравлическими ротаторами T.4,5 S и T.4,5 SF. Она идеально подходит для крепления к стреле крана через верхнее крепежное отверстие, которое может иметь следующие диаметры: 30 мм (код CAV-BIN02/30), 35 мм (CAV-BIN02/35) и 40 мм (CAV-BIN02/40). Корпус выполнен из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом EN-GJS-500-7 (в соответствии с UNI EN 1563) и поставляется вместе со шкворнем нашего производства.

GRILLETE T.4,5 El grillete T.4,5 se puede utilizar en los rotadores hidráulicos T.4,5 S y T.4,5 SF. Es ideal para la fijación al brazo de la grúa mediante el orificio de fijación superior, que puede suministrarse en los siguientes diámetros: 30 mm (código CAV-BIN02/30), 35 mm (CAV-BIN02/35) y 40 mm (CAV-BIN02/40). El cuerpo se realiza en fundición de grafito esferoidal EN-GJS-500-7 (según la norma UNI EN 1563) y se suministra con el perno, fabricado por nosotros.